

VRT 130



Проникващ спрей
до 130°C

Универсален проникващ спрей за обработка на термопластични, терморективни пластмаси и еластомери. Висококачествената, без съдържание на силикон смес, е на базата на естествени масла, като осигурява отлични отделящи и плъзгащи свойства, позволяващи едно сигурно и безопасно отделяне на пластмасовите детайли от шприц или блас-формите.

VRT 130

ПРОНИКВАЩ СПРЕЙ



Опаковка	Съдържание	Опаковъчна единица	№.	
Спрей	400ml	1 бр.	VRT 130/ 1/400	
Спрей	400ml	12 бр.	VRT 130/12/400	

Предимства

- » Без силикон
- » Работен температурен обхват до +130°C
- » Отлични разделящи и плъзгащи свойства
- » Може да се отпечатва, лепи и лакира
- » Не се разтича
- » Универсално приложение

Описание на продукта

Многофункционален, без съдържание на силикон проникващ препарат на базата на естествени масла, с перфектни отделящи и плъзгащи свойства както и много добра температуроустойчивост.

Препоръки за употреба

Разклатете добре флакона преди употреба.
Пръскайте равномерно от разстояние около 25 см.

VRT 130	Стойност	Метод на изпитване
Цвят	прозрачен	
Максимална температура	+130°C	
Основа	естествени масла	
Плътност	0,85 g/cm ³	DIN 51 757