



PRODUKTBESCHREIBUNG


- » Mit integrierter Längeneinstellschraube
- » Hohe Spannkräfte
- » Optimale Werkstückoberflächen und längere Werkzeug-Standzeiten aufgrund sehr guten Dämpfeigenschaften
- » Hohe Rundlaufgenauigkeit
- » Mit Balluffchip-Bohrung

ANWENDUNG

- » Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in der Schafttoleranz h6
- » Einsatz in Kombination mit Reduzierhülsen ermöglicht flexibles Spannen
- » Zum Bohren, Reiben und Fräsen

LIEFERUMFANG

- » Inklusive eingebauter Längeneinstellschraube, Bedienungsanleitung und Sechskantschlüssel



d2	d3	l2	l3	l4	Schnittstelle	d1	A	Nr.	EUR
26	50	37	10	24	HSK-A 63	6	70	HWZ 1161/HSK-A 63/ 6/ 70	< >
28	50	37	10	25	HSK-A 63	8	70	HWZ 1161/HSK-A 63/ 8/ 70	< >
30	50	41	10	35	HSK-A 63	10	80	HWZ 1161/HSK-A 63/10/ 80	< >
32	50	46	10	40	HSK-A 63	12	85	HWZ 1161/HSK-A 63/12/ 85	< >
38	50	49	10	46	HSK-A 63	16	90	HWZ 1161/HSK-A 63/16/ 90	< >
42	50	51	10	48	HSK-A 63	20	90	HWZ 1161/HSK-A 63/20/ 90	< >