

PÂTE DE MONTAGE BLANCHE
VAP 1000

 Nonfood Compounds
 Program Listed H1
 145595

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pâte à usage universel, pour le montage d'éléments implantés ou vissés soumis à de fortes contraintes, de même que pour la lubrification d'éléments de glissement extrêmement sollicités. Protège contre la corrosion, le grippage et la corrosion de contact. Permet de desserrer des vis après une longue période d'inutilisation, y compris des buses de presses d'injection.

AVANTAGES

- » Exempt de substances toxiques et métalliques.
- » Lubrifiant solide blancs
- » Capacité d'absorption des pressions exceptionnelle
- » Résistance à l'eau chaude et aux produits lessiviels
- » Homologation NSF-H1

CONSEILS D'APPLICATION

Appliquer uniformément la pâte.

Réceptient	Contenu	N°	EUR
Distributeur	250g	VAP 1000/250	< >
Boîte	750g	VAP 1000/750	< >

 Fiche de données de sécurité sur www.meusburger.com/download

CARACTÉRISTIQUES

VAP 1000	Valeur	Méthode d'essai
Couleur	blanc	DIN ISO 2049
Température maximale	1400 °C	
Point de goutte	aucun	DIN ISO 2176
Classe NLGI	1	DIN 51818
Pénétrabilité travaillée	310-340 1/10mm	DIN ISO 2137
Huile de base	huile minérale	
Agent épaississant	Gel	
Densité	1,4 g/cm ³	DIN 51 757

