

VBC 4M01



Univerzálisan alkalmazható egykomponensű ragasztó, szinte minden anyag egyszerű ragasztására. A hígítómentes pillanatragasztó másodpercek alatt rögzíti a beragasztandó alkatrészeket és nagyon gyorsan nagy szilárdságú és hőálló kötést szilárdul.

VBC 4M01

PILLANATRAGASZTÓ,
UNIVERZÁLIS

Csomagolás	Tartalom	Kiszereles	Sz.
Palack	20ml	1 db	VBC 4M01/ 1/ 20
Palack	20ml	6 db	VBC 4M01/ 6/ 20

Előnyök

- » Számos anyaghoz univerzálisan alkalmazható
- » Nagy szilárdságú és hőálló kötést keményedik
- » Alkalmazási hőmérséklet max. 120°C
- » Ellenáll a kémia behatásoknak
- » Nagyon gyorsan keményedik

VBC 4M01	Érték	Teszteljárás
Szín	átlátszó	
Maximális hőmérséklet	120°C	
Bázis	Ethyl-Cyanacrylat	
Sűrűség	1,1 g/cm ³	DIN EN 524
Viszkozitás	100 mPas / thix	Brookfield
Maximális résméret áthidalás	0,05 mm	
Kézi szilárdság szerint	8 - 20 s	40 - 60 %-os páratartalom esetén, acélon
Funkcionális szilárdság szerint	30 min	40 - 60 %-os páratartalom esetén, acélon
Végső szilárdság szerint	20h	40 - 60 %-os páratartalom esetén, acélon
Húzási tapadószilárdság	15 - 25 N/mm ²	40 - 60 %-os páratartalom esetén, acélon

