

VBC 4M80



Pillanatragsztó, ütésálló

Fekete egykomponensű ragasztó, elsősorban fémek és műanyagok egyszerű ragasztására, melyek nagy terheléseknek vannak kitéve. A hígítómentes pillanatragsztó másodpercek alatt rögzíti a beragasztott alkatrészeket valamint nagyon gyorsan nagy szilárdságú és hőálló kötést szilárdul.

VBC 4M80

PILLANATRAGASZTÓ,
ÜTÉSÁLLÓ

Csomagolás	Tartalom	Kiszerezés	Sz.	
Palack	20ml	1 db	VBC 4M80/ 1/ 20	
Palack	20ml	6 db	VBC 4M80/ 6/ 20	

Előnyök

- » Ütés- és rezgésálló
- » Nagy szilárdságú és hőálló kötést keményedik
- » Alkalmazási hőmérséklet max. 120°C
- » Ellenáll a kémia behatásoknak
- » Nagyon gyorsan keményedik

VBC 4M80	Érték	Teszteljárás
Szín	feketez	
Maximális hőmérséklet	+125°C	
Bázis	Ethyl-Cyanacrylat	
Sűrűség	1,1 g/cm ³	DIN EN 524
Viszkozitás	600 mPas / thix	Brookfield
Maximális résméret áthidalás	0,15 mm	
Kézi szilárdság szerint	15 - 40 s	40 - 60 %-os páratartalom esetén, acélon
Funkcionális szilárdság szerint	30 min	40 - 60 %-os páratartalom esetén, acélon
Végső szilárdság szerint	20h	40 - 60 %-os páratartalom esetén, acélon
Húzási tapadószilárdság	15 - 25 N/mm ²	40 - 60 %-os páratartalom esetén, acélon