

ISO
15488-B

DIN
6499



PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Erhöhte Lebensdauer aufgrund FAHRION Protect Korrosionsschutz-Beschichtung
- » ER11: 0,5mm Abstufung der Spanndurchmesser
- » ER16 - ER40: 1mm Abstufung der Spanndurchmesser

ANWENDUNG

- » Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft

LIEFERUMFANG

- » Lieferung in praktischer Holzbox



Setinhalt	ER	Spannbereich	Nr.	EUR
ER-Spannzangen Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 und 7 im Set	11	1-7	HWZ 9000/11/1- 7/Set	< >
ER-Spannzangen Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 im Set	16	1-10	HWZ 9000/16/1-10/Set	< >
ER-Spannzangen Ø 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 im Set	25	2-16	HWZ 9000/25/2-16/Set	< >
ER-Spannzangen Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 im Set	32	3-20	HWZ 9000/32/3-20/Set	< >
ER-Spannzangen Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 im Set	40	4-26	HWZ 9000/40/4-26/Set	< >