

H1

PRODUKTBESCHREIBUNG

Universal einsetzbar, zur Montage von hoch beanspruchten Schrauben- und Steckverbindungen, und zur Schmierung extrem beanspruchter Gleitstellen. Schützt gegen Korrosion, Fressen und Passungsrost. Ermöglicht das Lösen von Schraubverbindungen und auch von Düsen an Spritzgießmaschinen nach langem Stillstand.

VORTEILE

- » Einsatztemperatur bis 1400°C
- » Frei von toxischen und metallischen Inhaltsstoffen
- » Weiße Festschmierstoffe
- » Äußerst druckbeständig
- » Beständig gegenüber Heißwasser sowie Säuren und Laugen
- » H1 registriert

ANWENDUNG

Paste gleichmäßig auftragen.

Gebinde	Inhalt	Nr.	EUR
Spender	250g	VAP 1000/250	< >
Dose	750g	VAP 1000/750	< >

i Sicherheitsdatenblätter beim jeweiligen Produkt unter www.meusburger.com

EIGENSCHAFTEN

VAP 1000	Wert	Prüfverfahren
Farbe	weiß	DIN ISO 2049
Maximale Temperatur	1400 °C	
Tropfpunkt	keinen	DIN ISO 2176
NLGI-Klasse	1	DIN 51818
Walkpenetration	310-340 1/10mm	DIN ISO 2137
Grundöl	Mineralöl	
Verdicker	Gel	
Dichte	1,4 g/cm ³	DIN 51 757

