

## VPW 80



Syntetyczny wosk antykorozyjny

Do konserwacji form wtryskowych, tłoczników i wykrojników, jak również do zabezpieczenia artykułów magazynowanych.

## VPW 80

SYNTETYCZNY WOSK  
ANTYKOROZYJNY

Pojemnik	Zawartość	Jednostka opakowania	N°
Preparat w aerozolu	400ml	1 Sztuk.	VPW 80/ 1/400
Preparat w aerozolu	400ml	12 Sztuk.	VPW 80/12/400

**Korzyści**

- » Nie przepuszcza wody
- » Skuteczny także w bardzo niewielkich ilościach
- » Długotrwała ochrona antykorozyjna
- » Już kilka spryskań usuwa powłokę woskową w formach wtryskowych
- » Możliwość zastosowania razem ze środkami smarującymi
- » Uzyskuje się widoczną zielonkawą powłokę na powierzchniach metalowych.

**Opis produktu**

Wosk syntetyczny do ochrony przed korozją oraz do konserwacji krótko i długoterminowej form wtryskowych, tłoczników i wykrojników.

**Sposób użycia**

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Nanieść cienką, regularną warstwę środka. Im grubsza warstwa, tym lepsza ochrona antykorozyjna.

VPW 80	Parametry	Normy
Kolor	zielony przezroczysty	
Maks.temperatura	+70°C	
Baza	Wosk syntetyczny	
Gęstość	0,79g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757