

## VBA 2M43



Asigurator de filete,  
rezistență medie

Adeziv anaerob monocomponent de rezistență medie, pentru asigurarea și etanșarea filetelor metalice, care trebuie dezamblate cu scule manuale. Adezivul fără solvenți se întărește în interstițiile dintre filete și asigură permanent asamblările filetate împotriva autodesfacerii și a coroziunii în orificiu.

## VBA 2M43

ASIGURATOR DE  
FILETE,  
REZISTENȚĂ MEDIE



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalaj	Nr.
Flacon	50ml	1 buc.	VBA 2M43/ 1/ 50
Flacon	50ml	12 buc.	VBA 2M43/12/ 50

### Avantaje

- » Asigurare și etanșare permanentă
- » Utilizabil până la o temperatură de 150°C
- » Utilizabil pentru filete până la M36 și punți până la 0,25 mm
- » Conexiunea poate fi dezamblată cu scule manuale
- » Rezistent la vibrații și la impact mecanic
- » Poate fi folosit și pe substraturi pasive
- » Nu este necesară etichetarea

VBA 2M43	Valoare	Metodă de testare
Culoare	albastru	
Temperatură maximă	+150°C	
Rezistență	medie	
Bază chimică	dimetacrilat	
Densitate	1,1 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN 524
Vâscozitate	2000 - 4000 mPas / thix	Brookfield (25°C)
Dimensiune maximă filet	M36	
Interstițiu maxim	0,25 mm	
Întărire superficială rapidă în	2 - 10 min	la temperatura camerei, pe oțel
Întărire la intensitate scăzută în	2 - 3 h	la temperatura camerei, pe oțel
Întărire în profunzime în	12 h	la temperatura camerei, pe oțel
Cuplu de dezlipire	16 Nm	DIN EN 15865 (fără pretensionare)
Cuplu de răsucire	10 Nm	DIN EN 15865
Rezistență la forfecare	16 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN 15337

