

VLS 250



Ulei sintetic de înaltă performanță
max. 250°C

Pentru lubrifierea și reducerea uzurii la aruncători, bacuri și ghidaje în matrițe și scule de ștanțare, unde o lubrifiere de ulei este de preferat. De exemplu: bușe cu bile.

VLS 250

ULEI SINTETIC DE
ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalaj	Nr.
Spray	400ml	1 Buc.	VLS 250/ 1/400
Spray	400ml	12 Buc.	VLS 250/12/400

Avantaje

- » Utilizabil până la o temperatură de 250°C
- » Excelentă protecție împotriva uzurii
- » Fricțiune redusă
- » Scurgere prevenită prin aditivi adezivi
- » Capacitate de penetrare excelentă
- » Stabil chimic
- » Protecție anticorozivă excelentă
- » Aditive EP

Descriere produs

Ulei de înaltă performanță cu aditive EP dintr-un amestec de uleiuri sintetice special pentru temperaturi ridicate.

Aplicare

Se agită bine doza înainte de utilizare și se pulverizează conținutul pe suprafața curățată.

VLS 250	Valoare	Procedură de testare
Culoare	verde transparent	
Temperatură maximă	+250°C	
Bază	Amestec de uleiuri sintetice	
Viscozitate ulei la 40°C	260mm ² /s	DIN 51 562
Punct de aprindere	246°C	ISO 25 92
Densitate	0,94g/cm ³	DIN 51 757

