

## VBA 2M70



Vida kilitleyici,  
yüksek kuvvet

Yüksek gerilmeye maruz kalan ve el aletleri kullanarak açılmaması gereken metal cıvata bağlantılarının kilitlenmesi ve sızdırmazlık sağlanması için yüksek kuvvette, anaerobik tek-parça yapıştırıcı. Vida içerisine uygulandıktan sonra, solventsiz yapıştırıcı tamamen bağlantıyı açılmaya ve kire karşı koruyacaktır.

## VBA 2M70

VIDA KILITLEYİCİ,  
YÜKSEK KUVVET



Paket	Miktar	Paket adeti	No.	
Şişe	50ml	1 adet	VBA 2M70/ 1/ 50	
Şişe	50ml	12 adet	VBA 2M70/12/ 50	

## Avantajlar

- » Dayanıklı koruma ve sızdırmazlık
- » 150°C'ye kadar kullanılabilir
- » M20'ye kadar olan vidalar ve 0.15 mm'ye kadar olan boşluklar için
- » Bağlama yüksek ısı ile çıkartılabilir
- » Vibrasyon ve darbe dayanımı
- » Pasif malzemeler üzerinde de kullanılabilir
- » Etiketlemeye ihtiyaç yoktur

VBA 2M70	Değer	Kontrol süreci
Renk	yeşil	
Maksimum sıcaklık	+150°C	
Dayanıklılık	yüksek kuvvet	
Temel	Dimethacrylate Ester	
Yoğunluk	1,1 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN 524
Vizkosite	500 mPas	Brookfield (25°C)
maks. vida dişi çapı	M20	
Maksimum boşluk	0,15 mm	
Kuruma zamanı	2 - 10 min	Oda sıcaklığında, çeliğin üzerinde
Fonksiyonel kuvvet için kuruma zamanı	2 - 4 hrs	Oda sıcaklığında, çeliğin üzerinde
Tam kuvvet için kuruma zamanı	8 hrs	Oda sıcaklığında, çeliğin üzerinde
Kırılma noktası	36 Nm	DIN EN 15865 (Önyüksüz)
Kalıcı tork	43 Nm	DIN EN 15865
Sıkışma kesme kuvveti	25 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN 15337