

VAP 1000

Beyaz
montaj macunu

Gerilime maruz kalan cıvata ve bağlantı yuvaları ve maça elemanlarının yağlamasında uygun genel kullanım macunu. Bağlama ve aşınma korozyonuna karşı korur. Sıkı vidalar ve yollukların uzun süre duruşlardan sonra gevşetilmesine olanak sağlar.

Nonfood Compounds
Program Listed H1
145595

Paket	Miktar	No.	
Plastik kutu	250g	VAP 1000/250	
Kutu	750g	VAP 1000/750	

Avantajlar

- » 1400°C'ye kadar kuru yağlama için kullanılabilir
- » Soğuk kaynak ve sürtünme pasını önler
- » Toksik ve metalik madde içermez
- » Beyaz renkli katı yağlayıcılar
- » Basınca karşı son derece dayanıklı
- » Sıcak su, asit ve alkalik sıvıya dayanıklıdır
- » NSF-H1 tarafından onaylanmıştır

Ürün açıklaması

Özel mikronize katı yağlayıcılar içeren çok yönlü beyaz, genel kullanım için bağlantı ve cıvata macunu. Macun yüksek basınç dayanımı ve mükemmel parça yağlaması sağlar.

Uygulama

Macunu eşit şekilde sürünüz.

VAP 1000	Değer	Kontrol süreci
Renk	Beyaz	
Maksimum sıcaklık	+1400°C	
Damlama noktası	Yok	DIN ISO 2176
NLGI-sınıfı	1	DIN 51818
Nüfuz etme oranı	310-340 1/10mm	DIN ISO 2137
Yağ	Mineral yağ	
Kalınlaştırıcı	Jel	
Yoğunluk	1,40g/cm ³	DIN 51 757