

## VGM 160



180°C'ye kadar kullanılabilir  
yüksek performans gres yağı

Enjeksiyon ve pres kalıplarında genel kullanım için yüksek performanslı gres. Hareketli ve maça parçaların yağlanması ve makinaların ve tesisin bakımı için ideal.

## VGM 160

YÜKSEK PERFORMANS  
GRES YAĞI

Paket	Miktar	No.	
Plastik kutu	180g	VGM 160/180	
Kutu	900g	VGM 160/900	

## Avantajlar

- » 180°C'ye kadar kullanılabilir
- » Kalıplarda katı tabaka bırakmaz
- » Yüksek korozyon koruması
- » Sıcaklıkta mükemmel tutarlılık sağlar
- » Uzun süreli koruma
- » %100 suya dayanıklı

## Ürün açıklaması

Geniş kullanım amaçlı, yüksek performanslı çok yönlü polyure-tabanlı gres. Sürtünmeyi azaltmak ve mekanik aşınmayı korumak ve termal açıdan yüksek kullanım için tasarlanmıştır.

## Uygulama

Yağlanacak olan bölgeyi iyice temizledikten sonra yağdan ince bir tabaka sürünüz.

VGM 160	Değer	Kontrol süreci
Renk	Açık kahve	
Maksimum sıcaklık	+180°C	
Damlama noktası	≥ 240°C	DIN ISO 2176
NLGI-sınıfı	1-2	DIN 51818
Nüfuz etme oranı	290-310 1/10mm	DIN ISO 2137
Yağ	Mineral yağ	
Kalınlaştırıcı	Polyurea	
Yoğunluk	0,96g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757